

NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU

Livraison : nous consulter

NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU

Rayonnages lourds



Echelle pré-assemblée avec traverses et diagonales.



Platine acier à fixer au sol.



Verrouillage des lisses sur les montants des échelles.

Rayonnage à palettes peint

Ces rayonnages sont destinés aux charges lourdes et volumineuses, palettisées ou en vrac et doivent impérativement être fixés au sol. Le dimensionnement et la conception de ces rayonnages sont conditionnés par :

- La dimension des charges : longueur, largeur, hauteur et poids.
- Les conditions d'exploitation : moyens et cadence de manutention.
- L'environnement : capacité de charges, nature et planéité des sols.

Les kits sont composés d'échelles pré-assemblées avec pieds galvanisés et de lisses.

Charge admissible jusqu'à 3200 kg par niveau.

Profondeur standard : 1050 mm - Idéal pour le stockage de palettes 1200x800 mm.

Echelles :

Les échelles sont constituées de 2 montants reliés par un système de triangulation boulonné. Largeur 1050 mm.

Les montants sont en acier, finition peinture époxy bleue (RAL 5009).

Une double perforation des montants au pas de 75 mm, permet, en façade la fixation des lisses et latéralement la fixation des accessoires.

2 hauteurs :

- 3000 mm/9T/4 lisses/2 niveaux.
- 4500 mm/12T/6 lisses/3 niveaux.

Lisses :

Lisses en acier, finition peinture époxy orange (RAL 2004).

Les lisses emboîtées se composent de 2 profils symétriques emboîtés longitudinalement. Le tube ainsi formé présente des épaisseurs doublées sur ses faces supérieures et inférieures les plus sollicitées.

Les attaches soudées aux extrémités des lisses, s'agrafent aux montants des échelles par un système de fixation autobloquant assorti d'un verrou de sécurité.

Se montent et se démontent facilement.

3 largeurs pour 5 capacités de charge.

Options :

- Entretoise de jumelage, longueur 250 mm.

Fixées par 2 sur les échelles, elles permettent la liaison de 2 rayonnages dos à dos.

- Cales de 1 mm d'épaisseur.

Placées sous les montants des échelles, elles permettent de rattraper les variations de terrain et d'obtenir des rayonnages parfaitement de niveau.

Vendues par lot de 4, chevilles mécaniques comprises.

[Autres dimensions, coloris et options, nous consulter]

Optimise l'espace !

Hauteur des échelles (mm)	Nb de lisses / Nb de niveaux	Longueur des lisses (mm)	Charge max. (kg/niveau)	Élément départ Réf.	Prix €HT	Élément suivant Réf.	Prix €HT
Kits de rayonnages à palettes							
3000	4/2	1850	2000	65309	277,00	65310	227,00
3000	4/2	2700	1800	65313	373,00	65314	263,00
3000	4/2	2700	2400	65317	383,00	65318	273,00
3000	4/2	2700	3000	65321	385,00	65322	275,00
3000	4/2	3600	2400	65325	453,00	65326	343,00
3000	4/2	3600	3200	65329	480,00	65330	370,00
4500	6/3	1850	2000	65311	465,00	65312	320,00
4500	6/3	2700	1800	65315	518,00	65316	373,00
4500	6/3	2700	2400	65319	452,00	65320	307,00
4500	6/3	2700	3000	65323	602,00	65324	425,00
4500	6/3	3600	2400	65327	638,00	65328	493,00
4500	6/3	3600	3200	65331	745,00	65332	568,00
Entretoise de jumelage				65333	5,00		
Lot de 4 cales et 4 chevilles mécaniques				65334	6,00		

NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU